

# Sedum/kruiden pakket - Aroma

## Product informatie

### Toepasbaarheid

#### Wanneer kiest u voor dit pakket?

Dit pakket is extensief en kenmerkt de klassieke opbouw met los daktuinsubstraat als kern. Voor dit pakket hanteren we een laag van 6 cm, maar hiermee valt ook te variëren. Dit pakket wordt toegepast op stevige platte daken, aan- en uitbouw.


- Het dakvlak is plat tot 5 graden helling;
- De dakrand is minimaal 9 cm hoog;
- Of de dakbedekking is doorgeplakt tot de rand;

### Technische gegevens

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gewicht droog:</b>        | <b>72 kg/m<sup>2</sup></b>  |
| <b>Gewicht verzadigd:</b>    | <b>106 kg/m<sup>2</sup></b> |
| <b>Waterbuffering:</b>       | <b>34 l/m<sup>2</sup></b>   |
| <b>Dikte pakket:</b>         | <b>120 mm</b>               |
| <b>Afmeting sedummatten:</b> | <b>60x200 cm</b>            |


### Aanvullende materiaal

- ✓ **Wortel-werende folie**  
Als eerste laag en dient als bescherming
- ✓ **Beschermdoek**  
Advies altijd te gebruiken bij zware pakketten
- ✓ **Grind & afvoer afwerking**  
Voor een juiste afwatering bij regenval




#### Vegetatie matten

Voorbegroeide seden/kruiden matten. 50/50  
Komt op rol.



#### Substraatol

60mm natuurlijk substraat dient als wateropslag en hechtlaag.



#### Drainage

Overtollig water bij regenval wordt via deze laag naar de afvoer begeleid.



### Inhoud pakket

#### 1. Sedummatten (40mm)

Voorbegroeide sedum/kruiden mat op een biologische drager. De matten komen op rol en zijn 200 bij 60 cm. Dit maakt de matten 1,2 m<sup>2</sup> per stuk. De matten worden opgekweekt met 50% sedum en 50% kruiden. Per mat kunt u een mix hiervan verwachten.

#### 2. Daktuinsubstraat (60mm)

Deze laag bestaat uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen. Het substraat is o.a. verrijkt met houtcomposten en ander organisch materiaal. Verpakt in 20 liter zakken.

#### 3. Traditionele drainage (20mm)

Deze drainagelaag is gemaakt van gerecycled polyethyleen (HPDE) en buffert 4,5 liter per m<sup>2</sup>. Dit materiaal komt op rol. Is plusminus 1 m breed en 1 rol is 15 m lang. Het filtervlies zit al vast aan de noppen.

### Randafwerking bij dit pakket

Scheid het substraat van het grind  
Gebruik bij dit pakket dakrandprofiel 80/100



**SedumSpecialist**  
Voor dak- en bodembedekking

