

Hellend groendak 5° - 15°


Product informatie

Toepasbaarheid

Wanneer kiest u voor dit pakket?

Dit pakket is extensief en valt onder de noemer 'lichtgewicht'. U kiest voor dit systeem als uw dak een hellingsgraad heeft tussen de 5 tot 15 graden. Ideaal voor bijv. overkappingen.

- Het dakvlak is hellend tot 15 graden;
- De afwatering gaat via een goot of losse afvoeren;
- Er is rekening gehouden met anti-afschuif;



Technische gegevens

Gewicht droog:	20 kg/m²
Gewicht verzadigd:	60 kg/m²
Waterbuffering:	40 l/m²
Dikte pakket:	80 mm
Afmeting sedummatten:	60x200 cm

Inhoud pakket

1. Sedummatten (30 mm)

Voorbegroeide sedummixmat op een biologische drager. De matten komen op rol en zijn 200 bij 60 cm. Dit maakt de matten 1,2 m² per stuk. De matten worden opgekweekt met 8 tot 12 soorten sedum. Per m² kunt u 4 tot 6 soorten sedum verwachten.

2. Lichtgewicht substraat (40 mm)


Deze laag bestaat uit een minerale steenwol. Het materiaal is enorm waterabsorberend en kan tot wel 8 keer zijn eigen gewicht absorberen. Deze rollen zijn 1 m breed en 6 m lang. Sedum wortelt niet op dit materiaal.

3. Drainagevlies (10 mm)

Deze drainagelaag is licht van gewicht en absorbeert water. Plaats deze laag indien aanwezig tussen de anti-afschuif latten. U mag dit vlies koud op de dakbedekking plaatsen.


Aanvullende informatie

- ✓ **Wortelwerende dakbedekking**
Werk op een bitumen/EPDM dak
- ✓ **Grind & afvoer afwerking**
Gebruik aan de onderzijden een profiel
- ✓ **Bewateringssysteem**
Advies indien handmatig geen optie is




Vegetatiedmatten

Voorbegroeide sedummatten met 4 tot 6 soorten sedum per m².



Substraatrol

40 mm mineraal steenwol dient als wateropslag voor de sedummatten.



Drainagevlies

Overtollig water wordt via deze laag naar de afvoer geleid.



Randafwerking bij dit pakket

Bij een goot of grindrand 80/100 dakrandprofielen
Verlijm of monteer de profielen mechanisch



SedumSpecialist
Voor dak- en bodembedekking

